


Trójnik Geberit Silent-db20 45°



Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowlanej
- Do budynków o podwyższonych wymaganiach akustycznych

CHARAKTERYSTYKA

- Odporny na ścieranie
- O zwiększonej izolacyjności akustycznej
- Odporny na promieniowanie UV

DANE TECHNICZNE

Temperatura składowania	≤ 40 °C
Materiał	PE-S2
Rozszerzalność cieplna	0.17 mm/(m·K)
Przewodnictwo cieplne rurociągu	0.43 W/(m·K)

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	arc °	H cm	X1 cm	X2 cm	X3 cm	K1 maks. cm
305.054.14.1	56	56	56	45	18	6	12	12	1.5
306.054.14.1	60 / 56	63	56	45	19.5	6.5	13	13	2
306.064.14.1	60	63	63	45	19.5	6.5	13	13	2
307.054.14.1	70 / 56	75	56	45	21	7	14	14	3.5
307.064.14.1	70 / 60	75	63	45	21	7	14	14	3

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>d1, ø mm</i>	<i>arc °</i>	<i>H cm</i>	<i>X1 cm</i>	<i>X2 cm</i>	<i>X3 cm</i>	<i>K1 maks. cm</i>
307.074.14.1	70	75	75	45	21	7	14	14	2
308.054.14.1	90 / 56	90	56	45	24	8	16	16	5
308.064.14.1	90 / 60	90	63	45	24	8	16	16	5
308.074.14.1	90 / 70	90	75	45	24	8	16	16	4
308.084.14.1	90	90	90	45	24	8	16	16	2.5
310.054.14.1	100 / 56	110	56	45	27	9	18	18	7
310.064.14.1	100 / 60	110	63	45	27	9	18	18	6.5
310.074.14.1	100 / 70	110	75	45	27	9	18	18	5.5
310.084.14.1	100 / 90	110	90	45	27	9	18	18	4.5
310.104.14.1	100	110	110	45	27	9	18	18	3
312.104.14.1	125 / 100	135	110	45	34.5	11.5	23	23	6.5
312.124.14.1	125	135	135	45	34.5	11.5	23	23	5
315.144.14.1	150	160	160	45	41.5	14	27.5	27.5	7