


Czyszczak Geberit Silent-db20 90° z okrągłym otworem rewizyjnym



Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowl
- Do budynków o podwyższonych wymaganiach akustycznych

CHARAKTERYSTYKA

- Z uszczelką z EPDM

- Odporny na ścieranie
- O zwiększonej izolacyjności akustycznej
- Odporny na promieniowanie UV

DANE TECHNICZNE

Temperatura składowania	≤ 40 °C
Materiał	PE-S2

Rozszerzalność cieplna	0.17 mm/(m·K)
Przewodnictwo cieplne rurociągu	0.43 W/(m·K)

ZAKRES DOSTAWY

- Zaślepka z PP

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	arc °	D cm	L cm	H cm	X1 cm	X3 cm	K1 maks. cm
307.333.14.1	70	75	75	90	11.5	10	17.5	10.5	7	3.5
308.333.14.1	90	90		90	12.9	11.5	20.3	12	8.3	1.5
310.334.14.1	100	110		90	14.5	9	24	13.5	10.5	2.5
312.333.14.1	125	135		90	14.5	13	28.8	17.3	11.5	8.5

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	arc °	D cm	L cm	H cm	X1 cm	X3 cm	K1 maks. cm
315.333.14.1	150	160		90	14.4	13.9	33.5	18.5	15	7