


Trójnik podwójny Geberit Silent-db20 88,5°



Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowlanej
- Do budynków o podwyższonych wymaganiach akustycznych
- Do przyłączenia nisko odpływów od brodzików

CHARAKTERYSTYKA

- Łagodny wlot
- Zgrzewana kształtka
- Odporny na ścieranie
- O zwiększonej izolacyjności akustycznej
- Odporny na promieniowanie UV

DANE TECHNICZNE

Temperatura składowania	≤ 40 °C
Materiał	PE-S2
Rozszerzalność cieplna	0.17 mm/(m·K)
Przewodnictwo cieplne rurociągu	0.43 W/(m·K)

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	H cm	X1 cm	X2 cm	X3 cm	X4 cm	X5 cm	K1 maks. cm	K3 maks. cm
308.811.14.1	90 / 56	90	90	56	88.5	31.6	12	11.3	8.3	8	10.5	6	0.5
310.811.14.1	100 / 90 / 56	110	90	56	88.5	33.8	13.5	11.3	9	9	11.5	7.5	1
310.813.14.1	100 / 56	110	110	56	88.5	34.8	13.5	12.3	9	9	11.5	7.5	0