


Kolano przyłączeniowe Geberit Silent-db20 90° do wiszącej miski WC, przedłużone, o małym promieniu



Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowlanej
- Do budynków o podwyższonych wymaganiach akustycznych
- Do stelaży podtynkowych Geberit Duofix do wiszących misek WC
- Do stelaży podtynkowych Geberit GIS do wiszących misek WC
- Do podłączania urządzeń z odpływem poziomym

CHARAKTERYSTYKA

- Odporny na ścieranie
- O zwiększonej izolacyjności akustycznej
- Odporny na promieniowanie UV

DANE TECHNICZNE

Temperatura składowania $\leq 40^{\circ}\text{C}$

Materiał

PE-S2

Rozszerzalność cieplna

0.17 mm/(m·K)

Przewodnictwo cieplne
rurociągu

0.43 W/(m·K)

ZAKRES DOSTAWY

- Uszczelka wargowa z EPDM
- Zaślepka ochronna

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	arc °	A cm	a cm	H cm	K cm
308.883.14.1	90	90	90	90	11	4.9	30	19
310.883.14.1	100 / 90	110	90	90	10	4.3	30	17