


Trójnik do podłączenia dwóch muszli wiszących Geberit Silent-db20 90° do wiszącej miski WC



PRZEZNACZENIE

- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowlanej
- Do budynków o podwyższonych wymaganiach akustycznych
- Do stelaży podtynkowych Geberit Kombifix do wiszących misek WC, ze spłuczką podtynkową 8 cm i 10 cm
- Do stelaży podtynkowych Geberit Sanbloc do WC
- Do podłączania urządzeń z odpływem poziomym
- Do pionowego montażu

CHARAKTERYSTYKA

- Zgrzewana kształtka
- Odporny na ścieranie
- O zwiększonej izolacyjności akustycznej
- Odporny na promieniowanie UV

Materiał

PE-S2

Rozszerzalność cieplna

0.17 mm/(m·K)

Przewodnictwo cieplne

0.43 W/(m·K)

rurociągu

ZAKRES DOSTAWY

- Uszczelka wargowa z EPDM
- Zaślepka ochronna

DANE TECHNICZNE

Temperatura składowania $\leq 40\text{ }^{\circ}\text{C}$

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	arc °	A cm	a cm	H cm	K cm
310.923.14.1	100 / 90	110	90	90	25	9	20.3	6