



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do kanalizacji zewnętrznej
- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowlanej
- Do trwałego łączenia rur i kształtek

CHARAKTERYSTYKA

- Zgrzewanie za pomocą zgrzewarek Geberit
- Odporny na promieniowanie UV

DANE TECHNICZNE

Temperatura montażu	-10 – +40 °C
Materiał	PE-HD

Nr art.	DN	d, ø mm	D cm	E cm	H cm	X cm
Ten artykuł pasuje do systemu: Geberit Silent-db20						
312.771.16.1	125	135	15	2.8	6	0.3
363.771.16.1	56	56	6.8	2.8	6	0.3
364.771.16.1	60	63	7.6	2.8	6	0.3
365.771.16.1	70	75	8.9	2.8	6	0.3
366.771.16.1	90	90	10.4	2.8	6	0.3

Nr art.	DN	d, ø mm	D cm	E cm	H cm	X cm
367.771.16.1	100	110	12.5	2.8	6	0.3
369.771.16.1	150	160	17.8	2.8	6	0.3
Ten artykuł pasuje do systemu: Geberit PE						
360.771.16.1	40	40	5.2	2.8	6	0.3
361.771.16.1	50	50	6.2	2.8	6	0.3
363.771.16.1	56	56	6.8	2.8	6	0.3
364.771.16.1	60	63	7.6	2.8	6	0.3
365.771.16.1	70	75	8.9	2.8	6	0.3
366.771.16.1	90	90	10.4	2.8	6	0.3
367.771.16.1	100	110	12.5	2.8	6	0.3
368.771.16.1	125	125	14.2	2.8	6	0.3
369.771.16.1	150	160	17.8	2.8	6	0.3