


# Kielich kompensacyjny z podwójnym pierścieniem Geberit Silent-db20



Ilustracja przykładowa



## PRZEZNACZENIE

- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowlanej
- Do budynków o podwyższonych wymaganiach akustycznych
- Do poziomego i pionowego montażu
- Do mocnego połączenia z połączeniami z rurociągiem
- Do kompensacji wydłużeń termicznych odcinków o długości maks. 6 m
- Do stosowania przy różnicach temperatur od -10 do +60°C
- Do stosowania z uchwytem rurowym Geberit większym o jeden rozmiar

## CHARAKTERYSTYKA

- Z możliwością kompensacji wydłużeń
- Odporny na ścieranie
- O zwiększonej izolacyjności akustycznej
- Odporny na promieniowanie UV
- Z uszczelką wargową z EPDM

## DANE TECHNICZNE

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Temperatura składowania | ≤ 40 °C |
| Materiał                | PE-S2   |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Rozszerzalność cieplna          | 0.17 mm/(m·K) |
| Przewodnictwo cieplne rurociągu | 0.43 W/(m·K)  |

## ZAKRES DOSTAWY

- Zaślepka ochronna

## INFO

- Wymiary dotyczące głębokości wsunięcia (E) odnoszą się do temperatury montażu 20°C

| Nr art.      | DN  | d, ø mm | D cm | D1 cm | E cm | H cm | h cm | X cm |
|--------------|-----|---------|------|-------|------|------|------|------|
| 307.012.14.1 | 70  | 75      | 9.8  | 9     | 8.8  | 20   | 3.7  | 6.2  |
| 308.012.14.1 | 90  | 90      | 11.4 | 11    | 8.8  | 20   | 3.4  | 6.2  |
| 310.012.14.1 | 100 | 110     | 13.5 | 12.5  | 9    | 20   | 3.3  | 6.2  |

| <i>Nr art.</i>      | <i>DN</i> | <i>d, ø</i><br>mm | <i>D</i><br>cm | <i>D1</i><br>cm | <i>E</i><br>cm | <i>H</i><br>cm | <i>h</i><br>cm | <i>x</i><br>cm |
|---------------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>312.012.14.1</b> | 125       | 135               | 16.8           | 16              | 9.5            | 20.8           | 3.3            | 6.2            |
| <b>315.012.14.1</b> | 150       | 160               | 19.5           | 17.8            | 9.8            | 21.5           | 3.5            | 7.1            |