


Złączka przejściowa Geberit Mapress Edelstahl z gwintem zewnętrznym



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody ciepłowniczej $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do pary nasyconej $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH $> 6,0$
- Do ścieków szarych i czarnych o współczynniku pH $> 6,0$
- Do tryskacza (mokro)
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do gazów przemysłowych (np. acetylen, gazy ochronne do spawania)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø mm	R "	L cm	H cm
31703	12 / 15	15	1/2	4.1	2.1
31704	15	18	1/2	4.2	2.2
31705	15 / 20	18	3/4	4.4	2.4

Nr art.	DN	d _o mm	R _e	L cm	H cm
31707	20	22	3/4	4.4	2.3
31708	25	28	1	4.8	2.3
31709	32	35	1 1/4	5.3	2.7
31710	40	42	1 1/2	5.7	2.7
31711	50	54	2	8.9	5.4
31713	65	76.1	2 1/2	11.9	7
31714	12 / 20	15	3/4	4.3	2.3
31715	20 / 15	22	1/2	4.2	2.1
31716	20 / 25	22	1	4.6	2.5
31717	25 / 20	28	3/4	4.6	2.3
31718	25 / 32	28	1 1/4	4.8	2.5
31719	32 / 25	35	1	5.1	2.5
31720	32 / 40	35	1 1/2	5.3	2.7

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d_ø</i> <i>mm</i>	<i>R</i> <i>mm</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>
31721	40 / 32	42	1 1/4	5.7	2.7
31722	50 / 40	54	1 1/2	8.3	4.8
31724	80	88.9	3	13.7	7.7
31726	12 / 10	15	3/8	3.8	1.8
33009	10 / 15	12	1/2	3.6	1.9
33017	10	12	3/8	3.2	1.8