


Złączka przejściowa Geberit Mapress Edelstahl z gwintem wewnętrznym



Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody ciepłowniczej $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do pary nasyconej $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH $> 6,0$
- Do ścieków szarych i czarnych o współczynniku pH $> 6,0$
- Do tryskacza (mokro)
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do gazów przemysłowych (np. acetylen, gazy ochronne do spawania)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø mm	Rp "	L cm	Z cm
31801	12 / 10	15	3/8	3.5	0.5
31802	12 / 15	15	1/2	3.7	0.4
31803	15	18	1/2	3.7	0.4

Nr art.	DN	d _g mm	R _p "	L cm	z cm
31804	15 / 20	18	3/4	3.8	0.3
31805	20 / 15	22	1/2	3.6	0.2
31806	20	22	3/4	3.9	0.3
31807	25 / 15	28	1/2	3.8	0.2
31809	25	28	1	4.4	0.4
31811	32	35	1 1/4	4.9	0.4
31814	40	42	1 1/2	5.3	0.4
31818	50	54	2	6.2	0.4
31819	25 / 20	28	3/4	3.9	0.3
31820	32 / 25	35	1	4.5	0.2
31821	40 / 32	42	1 1/4	5.1	0.2
31822	50 / 40	54	1 1/2	7.7	2.1
31823	12 / 20	15	3/4	3.8	0.3

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d_g</i> <i>mm</i>	<i>R_p</i> <i>"</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>z</i> <i>cm</i>
31824	20 / 25	22	1	4.2	0.4
31825	25 / 32	28	1 1/4	4.6	0.4
31826	32 / 40	35	1 1/2	4.9	0.4
33010	10 / 15	12	1/2	3.4	0.4
33018	10	12	3/8	3.2	0.2