


Narożne kolanko przyłączeniowe Geberit Mapress Edelstahl 90°



Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody ciepłowniczej $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do pary nasyconej $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH $> 6,0$
- Do ścieków szarych i czarnych o współczynniku pH $> 6,0$
- Do tryskacza (mokro)
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do gazów przemysłowych (np. acetylen, gazy ochronne do spawania)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Dwa punkty mocowania
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø mm	Rp "	d1, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	l cm	l1 cm	Z cm
33503	12 / 15	15	1/2	15	90	6	4.3	1.3	1.5	4
33504	15	18	1/2	18	90	6	4.3	1.3	1.5	4
33505	20 / 15	22	1/2	22	90	6	4.3	1.3	1.5	4

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d₁ ø</i> mm	<i>R_p</i> "	<i>d₁ ø</i> mm	<i>arc</i> °	<i>L</i> cm	<i>L₁</i> cm	<i>I</i> cm	<i>I₁</i> cm	<i>Z</i> cm
33510	15	18	1/2	18	90	6	6.2	1.3	1.5	4
33520	20 / 15	22	1/2	22	90	6	6.2	1.3	1.5	4