



Zwężka Geberit Mapress Kupfer z końcówką wsuwaną (gaz)



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do gazów ziemnych
- Do gazów płynnych
- Do gazu ziemnego i gazów płynnych

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Zaznaczono na żółto
- Symetryczny
- Uszczelka z HNBR żółta

- Mufa zaprasowywana z żółtą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał	Miedź Cu-DHP CW024A (EN 1412)
----------	-------------------------------

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	L cm	H cm
34615	15 / 12	18	15	5.5	3.5
34616	20 / 12	22	15	5.9	3.9
34617	20 / 15	22	18	5.7	3.7
34618	25 / 12	28	15	6.6	4.6
34619	25 / 15	28	18	6.4	4.4

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d₁ ø mm</i>	<i>d₁ ø mm</i>	<i>L cm</i>	<i>H cm</i>
34620	25 / 20	28	22	6	3.9
34623	32 / 20	35	22	7.1	5
34624	32 / 25	35	28	6.8	4.5
34625	40 / 25	42	28	7.9	5.6
34626	40 / 32	42	35	7.6	5
34627	50 / 25	54	28	11	8.7
34628	50 / 32	54	35	9.6	7
34629	50 / 40	54	42	9.2	6.2