


Trójknik skośny symetryczny Geberit PE 2 x 30°



Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowl
- Do kanalizacji zewnętrznej
- Do pionowego montażu

CHARAKTERYSTYKA

- Odporny na promieniowanie UV

DANE TECHNICZNE

Materiał PE-HD

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	arc °	x1 cm	x2 cm	K1 maks. cm	K2 maks. cm
361.459.16.1	50 / 40	50	40	30	5.5	11	4	5
361.462.16.1	50	50	50	30	5.5	11	3	4
363.462.16.1	56 / 50	56	50	30	6	12	4	5
363.465.16.1	56	56	56	30	1.8	5.3	0	0
364.462.16.1	60 / 50	63	50	30	6.5	13	5	6
364.465.16.1	60 / 56	63	56	30	6.5	13	4	6

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>d1, ø mm</i>	<i>arc °</i>	<i>x1 cm</i>	<i>x2 cm</i>	<i>K1 maks. cm</i>	<i>K2 maks. cm</i>
365.465.16.1	70 / 56	75	56	30	7	14	6	7
365.470.16.1	70 / 60	75	63	30	7	14	5	6
367.480.16.1	100 / 90	110	90	30	9	18	7	7
367.481.16.1	100	110	110	30	9	10.2	5	0