


Króciec gwintowany Geberit PE z zaślepką



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowl
- Do kanalizacji zewnętrznej

CHARAKTERYSTYKA

- Z uszczelką z EPDM
- Zaślepka z PP
- Odporny na promieniowanie UV

DANE TECHNICZNE

Materiał PE-HD

Nr art.	DN	d, ø mm	Rg "	Gl mm	D cm	H cm	h cm	h1 cm	h2 cm
360.750.16.1	40	40	1/6	52	6.4	6.3	3.3	5	2
361.750.16.1	50	50	1/6	62	7.4	6.3	3.3	5	2
363.750.16.1	56	56	1/6	70	8.5	6.8	3.5	5	2
364.750.16.1	60	63	1/6	75	9	6.8	4.2	5	2
365.750.16.1	70	75	1/6	95	11.2	9.6	4.5	7.5	2.5
366.750.16.1	90	90	1/4	110	12.9	9.7	4.8	7.5	2.5

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d_ø</i> mm	<i>Rg_z</i>	<i>GI</i> mm	<i>D</i> cm	<i>H</i> cm	<i>h</i> cm	<i>h1</i> cm	<i>h2</i> cm
367.750.16.1	100	110	1/4	130	14.9	9.7	6.3	7.5	2.5
379.750.16.1	30	32	1/8	44	5.6	4.5	2.6	3	1