


Kielich Geberit PE z uszczelką wargową



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowl
- Do kanalizacji zewnętrznej

CHARAKTERYSTYKA

- Z uszczelką wargową z EPDM
- Króciec do zgrzewania przeznaczony do łączenia poprzez elektromufę
- Odporny na promieniowanie UV

DANE TECHNICZNE

Materiał PE-HD

ZAKRES DOSTAWY

- Zaślepka ochronna

Nr art.	DN	d, ø mm	D cm	H cm	h cm	K cm
360.779.16.3	40	40	5.5	8	3.5	2.5
361.779.16.3	50	50	6.5	8	3.5	2.5
363.779.16.3	56	56	7	8.3	3.5	2.5
364.779.16.3	60	63	7.8	8.8	3.5	2.5
365.779.16.3	70	75	9	9.7	3.5	2.5

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>D cm</i>	<i>H cm</i>	<i>h cm</i>	<i>K cm</i>
366.779.16.3	90	90	10.6	10.3	3.6	2
367.779.16.3	100	110	12.9	10.5	3.7	2
368.779.16.3	125	125	14.7	11	3.8	2
369.779.16.3	150	160	18.5	13.6	4	2