


Regulowany uchwyt rurowy Geberit z mufą gwintowaną G3/4



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowlanej
- Do mocowania za pomocą rur gwintowanych
- Do mocowania rurociągów na stropach i ścianach
- Do mocowania rurociągów w punkcie stałym w połączeniu z opaskami elektrogrzewalnymi

- Do mocowania rurociągów na podporach przesuwnych w połączeniu z wkładkami

- Ocynkowane

CHARAKTERYSTYKA

- O regulowanym położeniu
- Gwint wewnętrzny

DANE TECHNICZNE

Materiał Stal

Nr art.	Kolor / powierzchnia	DN	G "	di, ø mm	di1, ø mm	L1 cm	L2 cm	B cm
360.842.00.1	Ocynkowany	40	3/4	40	48	4	4.4	3
361.842.00.1	Ocynkowany	50	3/4	50	58	4.5	4.9	3
363.842.00.1	Ocynkowany	56	3/4	56	64	4.8	5.2	3
364.842.00.1	Ocynkowany	60	3/4	63	71	5.2	5.6	3
365.842.00.1	Ocynkowany	70	3/4	75	83	5.8	6.2	3

<i>Nr art.</i>	<i>Kolor / powierzchnia</i>	<i>DN</i>	<i>G "</i>	<i>d_f, ø mm</i>	<i>d_{f1}, ø mm</i>	<i>L1 cm</i>	<i>L2 cm</i>	<i>B cm</i>
366.842.00.1	Ocynkowany	90	3/4	90	98	6.5	6.9	3
367.842.00.1	Ocynkowany	100	3/4	110	118	7.5	7.9	3
368.842.00.1	Ocynkowany	125	3/4	125	133	8.3	8.7	3
369.842.00.1	Ocynkowany	150	3/4	160	168	10	10.4	3