


# Czyszczak Geberit PE 90° z okrągłym otworem rewizyjnym



Ilustracja przykładowa



## PRZEZNACZENIE

- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowli

## CHARAKTERYSTYKA

- Odporny na promieniowanie UV

## DANE TECHNICZNE

Materiał PE-HD

- Zaślepka z PP

## ZAKRES DOSTAWY

- Uszczelka z EPDM

| Nr art.      | DN        | d, ø<br>mm | d1, ø<br>mm | arc<br>° | A<br>cm | H<br>cm | X1<br>cm | X3<br>cm | K1 maks.<br>cm | K3 maks.<br>cm |
|--------------|-----------|------------|-------------|----------|---------|---------|----------|----------|----------------|----------------|
| 364.451.16.1 | 60        | 63         | 63          | 90       | 9       | 17.5    | 10.5     | 7        | 4.5            | 0              |
| 365.451.16.1 | 70        | 75         | 75          | 90       | 9.5     | 17.5    | 10.5     | 7        | 3.5            | 0              |
| 366.451.16.1 | 90        | 90         | 90          | 90       | 11      | 20      | 12       | 8        | 3              | 0              |
| 367.451.16.1 | 100       | 110        | 110         | 90       | 9       | 24      | 13.5     | 10.5     | 4.5            | 0              |
| 368.451.16.1 | 125 / 100 | 125        | 110         | 90       | 13      | 25      | 15       | 10       | 6              | 1              |

| Nr art.      | DN        | d, ø<br>mm | d1, ø<br>mm | arc<br>° | A<br>cm | H<br>cm | X1<br>cm | X3<br>cm | K1 maks.<br>cm | K3 maks.<br>cm |
|--------------|-----------|------------|-------------|----------|---------|---------|----------|----------|----------------|----------------|
| 369.451.16.1 | 150 / 100 | 160        | 110         | 90       | 15      | 35      | 21       | 14       | 12             | 4              |