


Kielich kompensacyjny Geberit PE z podwójnym pierścieniem



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowlanej
- Do kanalizacji zewnętrznej
- Do poziomego i pionowego montażu

CHARAKTERYSTYKA

- Podwójny pierścień do mocowania uchwyty rurowego
- Z uszczelką z EPDM
- Odporny na promieniowanie UV

DANE TECHNICZNE

Materiał PE-HD

ZAKRES DOSTAWY

- Zaślepka ochronna

| Nr art. | DN | d, ø mm | D cm | E cm | I cm | H cm | h cm | K cm |
|--------------|----|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 360.700.16.1 | 40 | 40 | 5.5 | 6.5-13 | 3 | 23.7 | 6.8 | 3 |
| 361.700.16.1 | 50 | 50 | 6.7 | 6.5-13 | 3 | 24 | 6.8 | 3 |
| 363.700.16.1 | 56 | 56 | 7.4 | 6.5-13 | 3 | 24 | 6.8 | 3 |
| 364.700.16.1 | 60 | 63 | 8.3 | 7-13.5 | 3 | 24.3 | 6.8 | 3 |
| 365.700.16.1 | 70 | 75 | 9.7 | 7-13.5 | 3 | 24.6 | 6.8 | 3 |

| <i>Nr art.</i> | <i>DN</i> | <i>d, ø</i> <i>mm</i> | <i>D</i> <i>cm</i> | <i>E</i> <i>cm</i> | <i>l</i> <i>cm</i> | <i>H</i> <i>cm</i> | <i>h</i> <i>cm</i> | <i>K</i> <i>cm</i> |
|---------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 366.700.16.1 | 90 | 90 | 11.3 | 7-13.5 | 3 | 24.9 | 6.9 | 3 |
| 367.700.16.1 | 100 | 110 | 13.6 | 7.5-14 | 3 | 25.6 | 7.3 | 3.5 |
| 368.700.16.1 | 125 | 125 | 15.7 | 8-14.5 | 3 | 26.1 | 7.4 | 3.5 |
| 369.700.16.1 | 150 | 160 | 19.5 | 8-14.5 | 3 | 26.8 | 7.4 | 3.5 |
| 379.791.16.1 | 30 | 32 | 4.6 | 3.5-7 | 3 | 12.8 | 3.9 | 0 |