



Ilustracja przykładowa

## PRZEZNACZENIE

- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowli
- Do wykonania połączeń kołnierzowych

## CHARAKTERYSTYKA

- Z uszczelką z EPDM

## DANE TECHNICZNE

Materiał EPDM

| Nr art.      | DN    | d, ø<br>mm | di, ø<br>mm | D<br>cm | H<br>cm |
|--------------|-------|------------|-------------|---------|---------|
| 361.742.00.1 | 50    | 50         | 45          | 9.2     | 0.3     |
| 363.742.00.1 | 56–60 | 56–63      | 59          | 10.7    | 0.3     |
| 365.742.00.1 | 70    | 75         | 69          | 12.7    | 0.3     |
| 366.742.00.1 | 90    | 90         | 83          | 14.2    | 0.3     |
| 367.742.00.1 | 100   | 110        | 102         | 16.2    | 0.3     |
| 368.742.00.1 | 125   | 125        | 116         | 19.2    | 0.3     |

| <i>Nr art.</i>      | <i>DN</i> | <i>d, ø<br/>mm</i> | <i>di, ø<br/>mm</i> | <i>D<br/>cm</i> | <i>H<br/>cm</i> |
|---------------------|-----------|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| <b>369.742.00.1</b> | 150       | 160                | 149                 | 21.7            | 0.3             |
| <b>370.742.00.1</b> | 200       | 200                | 191                 | 27.2            | 0.3             |
| <b>371.742.00.1</b> | 250       | 250                | 238                 | 32.7            | 0.4             |
| <b>372.742.00.1</b> | 300       | 315                | 298                 | 37.7            | 0.4             |