



Ilustracja przykładowa

## PRZEZNACZENIE

- Do kanalizacji zewnętrznej
- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowlanej
- Do trwałego łączenia rur i kształtek

## CHARAKTERYSTYKA

- Zgrzewanie za pomocą zgrzewarek Geberit
- Odporny na promieniowanie UV

## DANE TECHNICZNE

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Temperatura montażu | -10 – +40 °C |
| Materiał            | PE-HD        |

| Nr art.                                                   | DN  | d, ø mm | D cm | E cm | H cm | X cm |
|-----------------------------------------------------------|-----|---------|------|------|------|------|
| Ten artykuł pasuje do systemu: <b>Geberit Silent-db20</b> |     |         |      |      |      |      |
| <b>312.771.16.1</b>                                       | 125 | 135     | 15   | 2.8  | 6    | 0.3  |
| <b>363.771.16.1</b>                                       | 56  | 56      | 6.8  | 2.8  | 6    | 0.3  |
| <b>364.771.16.1</b>                                       | 60  | 63      | 7.6  | 2.8  | 6    | 0.3  |
| <b>365.771.16.1</b>                                       | 70  | 75      | 8.9  | 2.8  | 6    | 0.3  |
| <b>366.771.16.1</b>                                       | 90  | 90      | 10.4 | 2.8  | 6    | 0.3  |

| Nr art.                                          | DN  | d, ø<br>mm | D<br>cm | E<br>cm | H<br>cm | X<br>cm |
|--------------------------------------------------|-----|------------|---------|---------|---------|---------|
| 367.771.16.1                                     | 100 | 110        | 12.5    | 2.8     | 6       | 0.3     |
| 369.771.16.1                                     | 150 | 160        | 17.8    | 2.8     | 6       | 0.3     |
| Ten artykuł pasuje do systemu: <b>Geberit PE</b> |     |            |         |         |         |         |
| 360.771.16.1                                     | 40  | 40         | 5.2     | 2.8     | 6       | 0.3     |
| 361.771.16.1                                     | 50  | 50         | 6.2     | 2.8     | 6       | 0.3     |
| 363.771.16.1                                     | 56  | 56         | 6.8     | 2.8     | 6       | 0.3     |
| 364.771.16.1                                     | 60  | 63         | 7.6     | 2.8     | 6       | 0.3     |
| 365.771.16.1                                     | 70  | 75         | 8.9     | 2.8     | 6       | 0.3     |
| 366.771.16.1                                     | 90  | 90         | 10.4    | 2.8     | 6       | 0.3     |
| 367.771.16.1                                     | 100 | 110        | 12.5    | 2.8     | 6       | 0.3     |
| 368.771.16.1                                     | 125 | 125        | 14.2    | 2.8     | 6       | 0.3     |
| 369.771.16.1                                     | 150 | 160        | 17.8    | 2.8     | 6       | 0.3     |