



Ilustracja przykładowa

## PRZEZNACZENIE

- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowlanej
- Do kanalizacji zewnętrznej
- Do połączenia z tulejami kołnierzowymi Geberit PE

## CHARAKTERYSTYKA

- Powlekany tworzywem sztucznym

## DANE TECHNICZNE

Materiał

Stal

## ZAMAWIANE ODDZIELNIE

- Uszczelka kołnierzowa Geberit PE

| Nr art.      | DN      | d, ø<br>mm | D<br>cm | k<br>mm | m<br>mm | H<br>cm | n<br>szt. | PN<br>bar |
|--------------|---------|------------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| 361.745.00.1 | 50      | 50         | 15      | 110     | 18      | 1.2     | 4         | 10        |
| 363.745.00.1 | 56 / 60 | 56 / 63    | 16.5    | 125     | 18      | 1.2     | 4         | 10        |
| 365.745.00.1 | 70      | 75         | 18.5    | 145     | 18      | 1.2     | 4         | 10        |
| 366.745.00.1 | 90      | 90         | 20      | 160     | 18      | 1.4     | 8         | 10        |
| 367.745.00.1 | 100     | 110        | 22      | 180     | 18      | 1.4     | 8         | 10        |

| <i>Nr art.</i>      | <i>DN</i> | <i>d, ø</i><br>mm | <i>D</i><br>cm | <i>k</i><br>mm | <i>m</i><br>mm | <i>H</i><br>cm | <i>n</i><br>Szt. | <i>PN</i><br>bar |
|---------------------|-----------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| <b>368.745.00.1</b> | 125       | 125               | 25             | 210            | 18             | 1.4            | 8                | 10               |
| <b>369.745.00.1</b> | 150       | 160               | 28             | 240            | 23             | 1.4            | 8                | 10               |
| <b>370.745.00.1</b> | 200       | 200               | 34             | 295            | 23             | 1.4            | 8                | 3.2              |
| <b>371.745.00.1</b> | 250       | 250               | 39.5           | 350            | 23             | 1.6            | 12               | 3.2              |
| <b>372.745.00.1</b> | 300       | 315               | 44.5           | 400            | 23             | 2              | 12               | 3.2              |