


Kolano segmentowe Geberit PE



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowlanej
- Do kanalizacji zewnętrznej

CHARAKTERYSTYKA

- Po obu stronach połączenie za pomocą elektromufy
- Odporny na promieniowanie UV

DANE TECHNICZNE

Materiał PE-HD

Nr art.	DN	d _o mm	arc °	X cm	K cm	r cm
370.015.16.1	200	200	15	15.5	4	
371.015.16.1	250	250	15	10.3	0	
372.015.16.1	300	315	15	10.3	0	
370.030.16.1	200	200	30	15	2	20
371.030.16.1	250	250	30	16	0	42
372.030.16.1	300	315	30	17	0	47.3

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d₁ ø mm</i>	<i>arc °</i>	<i>X cm</i>	<i>K cm</i>	<i>r cm</i>
371.045.16.1	250	250	45	16.5	0	29
372.045.16.1	300	315	45	18	0	32.5
370.055.16.1	200	200	90	30	2.5	20
371.055.16.1	250	250	90	33.5	0	29
372.055.16.1	300	315	90	37	0	32.5