


Wpust podłogowy Geberit Varino poziomy, d50



PRZEZNACZENIE

- Do podłączania urządzeń
- Do zastosowania wewnątrz budynków
- Do stosowania jako wpust podłogowy z odpływem poziomym

CHARAKTERYSTYKA

- Kontrola jakości według EN 1253-3
- Wpust obracalny o 280°
- Wlot boczny zaślepiiony
- Dopływ do przyłącza urządzenia
- Regulowana wysokość za pomocą przedłużki
- Wkładka syfonowa demontowana bez użycia narzędzi
- Odporny na uderzenia
- Odporny na działanie chemikaliów
- Klasa obciążenia K 3 (3 kN)

DANE TECHNICZNE

Wydajność wpustu	0.6 l/s
Przepustowość przy wysokości zalanania 20 mm	1 l/s
Przepustowość przy wysokości zalanania 10 mm	0.7 l/s
Wysokość zasyfonowania (mm)	50 mm
Materiał	PE

ZAKRES DOSTAWY

- Króciec wlotowy z PE-HD, $\varnothing$ 50 mm
- Odpływ z PE-HD, $\varnothing$ 50 mm
- Kratka ze stali nierdzewnej
- Wkładka syfonowa
- Obudowa ochronna

AKCESORIA

- Kratka Geberit zamykana, do wpustów podłogowych 13 x 13 cm
- Przedłużka Geberit do wpustów podłogowych 13 x 13 cm i wpustów 13 x 13 cm
- Kołnierz Geberit do wpustów podłogowych 13 x 13 cm i wpustów 13 x 13 cm
- Element mocujący Geberit do zaciskowego kołnierza uszczelniającego, do wpustu podłogowego 13 x 13 cm i wpustu 13 x 13 cm
- Sitko Geberit do wpustu podłogowego Varino 13 x 13 cm
- Wkład z klapą zapachową Geberit, do wpustu podłogowego 13 x 13 cm
- Korek do próby ciśnieniowej Geberit do wpustu podłogowego Varino 13 x 13 cm
- Ramka montażowa Geberit do wpustów podłogowych
- Kratka szczelinowa Geberit do wpustu podłogowego Varino 13 x 13 cm, dla ruchu kołowego

Nr art.	d, ø mm	Przepustowość l/s	d1, ø mm	L cm	H cm
388.023.00.1	50	0.7	50	28.7	14.6–19.3