


Wpust Geberit Varino poziomy, d50



PRZEZNACZENIE

- Na balkony i tarasy
- Do użytku zewnętrznego
- Do stosowania jako wpust podłogowy z odpływem poziomym

CHARAKTERYSTYKA

- Regulowana wysokość za pomocą przedłużki
- Odporny na mróz przy zdemonstowanej wkładce syfonowej
- Bez syfonu
- Odporny na uderzenia
- Odporny na działanie chemikaliów
- Klasa obciążenia K 3 (3 kN)

DANE TECHNICZNE

Przepustowość z wkładką syfonową	0.6 l/s
Materiał	PE

ZAKRES DOSTAWY

- Odpływ z PE-HD, $\varnothing$ 50 mm
- Kratka ze stali nierdzewnej
- Obudowa ochronna

AKCESORIA

- Kratka Geberit zamykana, do wpustów podłogowych 13 x 13 cm
- Przedłużka Geberit do wpustów podłogowych 13 x 13 cm i wpustów 13 x 13 cm

- Kołnierz Geberit do wpustów podłogowych 13 x 13 cm i wpustów 13 x 13 cm
- Element mocujący Geberit do zaciskowego kołnierza uszczelniającego, do wpustu podłogowego 13 x 13 cm i wpustu 13 x 13 cm
- Wkład z klapą zapachową Geberit, do wpustu podłogowego 13 x 13 cm
- Sitko Geberit do wpustu podłogowego Varino 13 x 13 cm
- Wkładka syfonowa Geberit, wysokość zasyfonowania 27 mm, do wpustu Varino 13 x 13 cm
- Kołnierz Geberit do wpustów 13 x 13 cm, dla ruchu pieszego
- Kratka szczelinowa Geberit do wpustu podłogowego Varino 13 x 13 cm, dla ruchu kołowego
- Izolacja przeciwwoszeniowa Geberit do wpustu Varino, pozioma, 13 x 13 cm

Nr art.	DN	d, $\varnothing$ mm	Przepustowość l/s	L cm	H cm
388.032.00.1	50	50	0.9	19.6	8.6–13.6