


# Kolano przyłączeniowe Geberit Silent-PP 90°



Ilustracja przykładowa



## PRZEZNACZENIE

- Do odprowadzania ścieków wewnątrz budynków
- Do instalacji centralnego odkurzacza w domkach jednorodzinnych stosować wyłącznie wymiary DN 40–50

## CHARAKTERYSTYKA

- Zoptymalizowany akustycznie

## DANE TECHNICZNE

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Temperatura montażu    | -10 – +40 °C  |
| Materiał               | PP-MD         |
| Rozszerzalność cieplna | 0.08 mm/(m·K) |

## ZAKRES DOSTAWY

- Zaślepka ochronna

## ZAMAWIANE ODDZIELNIE

- Uszczelka gumowa

## AKCESORIA

- Uszczelka gumowa Geberit
- Uszczelka gumowa Geberit

| Nr art.      | DN | d, ø<br>mm | d1, ø<br>mm | arc<br>° | H<br>cm | H1<br>cm | Z<br>cm |
|--------------|----|------------|-------------|----------|---------|----------|---------|
| 390.083.14.1 | 30 | 32         | 46          | 90       | 7.1     | 5.1      | 2.6     |
| 390.183.14.1 | 40 | 40         | 46          | 90       | 7.4     | 5.5      | 2.6     |
| 390.283.14.1 | 50 | 50         | 46          | 90       | 8.2     | 5.7      | 3.2     |
| 390.284.14.1 | 50 | 50         | 58          | 90       | 8.3     | 5.9      | 3.2     |