



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do Geberit Silent-PP
- Do Geberit Silent-Pro
- Do rur kanalizacji deszczowej
- Do wzmocnienia połączeń kielichowych

- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowl

CHARAKTERYSTYKA

- Do uzupełniania
- Rozkręcany

DANE TECHNICZNE

Maks. ciśnienie wewnętrzne	200 kPa
Materiał	Stal CrNi 1.4301 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø mm	AD cm	D cm	H cm
Ten artykuł pasuje do systemu: Geberit Silent-PP					
390.108.14.1	40	40	6.9	5.7	3.5
390.203.14.1	50	50	8.2	7	3.8
390.308.14.1	70	75	10.9	9.6	3.7
390.408.14.1	90	90	12.6	11.3	4.1

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>AD cm</i>	<i>D cm</i>	<i>H cm</i>
390.508.14.1	100	110	14.7	13.5	4.1
390.608.14.1	125	125	16.5	15.2	4.5
390.708.14.1	150	160	20.6	19.3	5
Ten artykuł pasuje do systemu: Geberit Silent-Pro					
390.203.14.1	50	50	8.2	7	3.8
390.308.14.1	70	75	10.9	9.6	3.7
390.408.14.1	90	90	12.6	11.3	4.1
390.508.14.1	100	110	14.7	13.5	4.1
390.608.14.1	125	125	16.5	15.2	4.5
390.708.14.1	150	160	20.6	19.3	5