


Trójnik Geberit Silent-Pro 87,5°



Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do odprowadzania ścieków wewnątrz budynków
- Do budynków o podwyższonych wymaganiach akustycznych
- Do rurociągów ciśnieniowych systemów przepompowujących ścieki zgodnie z EN 12050-2 i EN 12050-3 stosować wyłącznie wymiar DN 50

CHARAKTERYSTYKA

- O zwiększonej izolacyjności akustycznej
- Uszczelka z EPDM

DANE TECHNICZNE

Temperatura montażu	-10 – +40 °C
Materiał	PP MX

Rozszerzalność cieplna

0.08 mm/(m·K)

INFO

- Artykuły 393.650.14.1, 393.654.14.1, 393.751.14.1 oraz 393.752.14.1 składają się każdorazowo z trójnika równoprzelotowego i odpowiedniej zwężki. Części są dostarczane luzem w woreczku

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	arc °	H cm	Z1 cm	Z2 cm	Z3 cm
393.248.14.1	50	50	50	87.5	10.9	2.9	2.8	2.9
393.348.14.1	70 / 50	75	50	87.5	11.5	2.8	4.2	3.1
393.349.14.1	70	75	75	87.5	13.9	3.9	4.3	4.3
393.448.14.1	90 / 50	90	50	87.5	12.1	2.8	4.9	3.2

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>d1, ø mm</i>	<i>arc °</i>	<i>H cm</i>	<i>Z1 cm</i>	<i>Z2 cm</i>	<i>Z3 cm</i>
393.449.14.1	90 / 70	90	75	87.5	14.6	4	5.1	4.5
393.547.14.1	100 / 50	110	50	87.5	12.9	2.8	6	3.2
393.549.14.1	100 / 70	110	75	87.5	15.4	4	6	4.5
393.650.14.1	125 / 90	125	90	87.5	23	8.3	12	7.3
393.652.14.1	125	125	125	87.5	20.9	6.5	6.8	7
393.654.14.1	125 / 70	125	75	87.5	23	9	12.2	6.5
393.751.14.1	150 / 100	160	110	87.5	25.2	10.2	13.3	7
393.752.14.1	150 / 125	160	125	87.5	25.2	9.4	13	7.7
393.753.14.1	150	160	160	87.5	25.2	8.3	8.6	8.8