


# Trójnik podwójny Geberit Silent-Pro 87,5°



Ilustracja przykładowa



## PRZEZNACZENIE

- Do odprowadzania ścieków wewnątrz budynków
- Do budynków o podwyższonych wymaganiach akustycznych
- Do przyłączenia nisko odpływów od brodzików

## CHARAKTERYSTYKA

- O zwiększonej izolacyjności akustycznej
- Łagodny wlot
- Zgrzewana kształtka
- Uszczelka z EPDM

## DANE TECHNICZNE

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Temperatura montażu    | -10 – +40 °C  |
| Materiał               | PP MX         |
| Rozszerzalność cieplna | 0.08 mm/(m·K) |

| Nr art.      | DN            | d, ø<br>mm | d1, ø<br>mm | d2, ø<br>mm | arc<br>° | H<br>cm | Z1<br>cm | Z2<br>cm | Z3<br>cm | Z4<br>cm | Z5<br>cm |
|--------------|---------------|------------|-------------|-------------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 393.456.14.1 | 90 / 50       | 90         | 90          | 50          | 87.5     | 30.6    | 2.8      | 10.8     | 4.9      | 4.9      | 7        |
| 393.556.14.1 | 100 / 90 / 50 | 110        | 90          | 50          | 87.5     | 34.9    | 2.8      | 12.3     | 6.1      | 6        | 8        |
| 393.558.14.1 | 100 / 50      | 110        | 110         | 50          | 87.5     | 34.9    | 2.8      | 12.3     | 6.1      | 6        | 7.7      |