


Trójnik podwójny narożny Geberit Silent-Pro 87,5° prawy



Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do odprowadzania ścieków wewnątrz budynków
- Do budynków o podwyższonych wymaganiach akustycznych
- Do przyłączenia nisko odpływów od brodzików

CHARAKTERYSTYKA

- O zwiększonej izolacyjności akustycznej
- Łagodny wlot
- Zgrzewana kształtka
- Uszczelka z EPDM

DANE TECHNICZNE

Temperatura montażu	-10 – +40 °C
Materiał	PP MX
Rozszerzalność cieplna	0.08 mm/(m·K)

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	H cm	Z1 cm	Z2 cm	Z3 cm	Z4 cm	Z5 cm
393.462.14.1	90 / 50	90	90	50	87.5	30.6	2.8	10.8	4.9	4.9	7
393.560.14.1	100 / 70	110	110	75	87.5	37.4	4	13.6	6.1	5.9	7.7
393.562.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87.5	34.9	2.8	12.2	6.1	6	8.1
393.565.14.1	100 / 50	110	110	50	87.5	34.5	2.8	12.3	6.1	6	7.7