


Trójnik Geberit Silent-Pro Carve, 87.5°



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do odprowadzania ścieków wewnątrz budynków
- Do budynków o podwyższonych wymaganiach akustycznych

CHARAKTERYSTYKA

- O zwiększonej izolacyjności akustycznej
- Uszczelka z EPDM
- Z technologią SuperTube

DANE TECHNICZNE

Temperatura montażu	-10 – +40 °C
Materiał	PP MX
Rozszerzalność cieplna	0.08 mm/(m·K)

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	arc °	H cm	Z1 cm	Z2 cm	Z3 cm
393.440.14.1	90	90	90	87.5	16.9	7.9	10.4	2.9
393.444.14.1	90 / 50	90	50	87.5	12.9	5.4	8.9	1.4
393.445.14.1	90 / 70	90	75	87.5	14.4	5.4	8.9	2.9
393.540.14.1	100	110	110	87.5	21.2	9.2	10.7	5.2
393.541.14.1	100 / 90	110	90	87.5	18.3	7.3	10.4	4.2
393.544.14.1	100 / 50	110	50	87.5	12.9	4.7	8.9	1.4

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø</i> <i>mm</i>	<i>d1, ø</i> <i>mm</i>	<i>arc</i> <i>°</i>	<i>H</i> <i>cm</i>	<i>Z1</i> <i>cm</i>	<i>Z2</i> <i>cm</i>	<i>Z3</i> <i>cm</i>
393.545.14.1	100 / 70	110	75	87.5	15.2	5.2	8.9	3.2