


# Trójnik Geberit Silent-Pro 87,5°



Ilustracja przykładowa



## PRZEZNACZENIE

- Do odprowadzania ścieków wewnątrz budynków
- Do budynków o podwyższonych wymaganiach akustycznych

## CHARAKTERYSTYKA

- O zwiększonej izolacyjności akustycznej
- Łagodny wlot
- Uszczelka z EPDM

## DANE TECHNICZNE

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Temperatura montażu    | -10 – +40 °C  |
| Materiał               | PP MX         |
| Rozszerzalność cieplna | 0.08 mm/(m·K) |

| Nr art.      | DN        | d, ø<br>mm | d1, ø<br>mm | arc<br>° | H<br>cm | Z1<br>cm | Z2<br>cm | Z3<br>cm |
|--------------|-----------|------------|-------------|----------|---------|----------|----------|----------|
| 393.454.14.1 | 90        | 90         | 90          | 87.5     | 17      | 6.7      | 7        | 4.9      |
| 393.552.14.1 | 100 / 90  | 110        | 90          | 87.5     | 21.2    | 8.2      | 8.1      | 6.1      |
| 393.555.14.1 | 100       | 110        | 110         | 87.5     | 21.2    | 8.2      | 7.7      | 6.1      |
| 393.651.14.1 | 125 / 100 | 125        | 110         | 87.5     | 21.3    | 6.6      | 7.8      | 7.3      |