


Czyszczak Geberit Silent-Pro 90° z okrągłym otworem rewizyjnym



Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do odprowadzania ścieków wewnątrz budynków
- Do budynków o podwyższonych wymaganiach akustycznych
- Do poziomego montażu
- Do pionowego montażu

CHARAKTERYSTYKA

- O zwiększonej izolacyjności akustycznej
- Otwór rewizyjny z ułatwionym sposobem zamykania
- Element zamykający zoptymalizowany pod względem przepływu
- Element zamykający zaślepiany równo z rurą
- Uszczelka z EPDM

DANE TECHNICZNE

Temperatura montażu	-10 – +40 °C
Materiał	PP MX
Rozszerzalność cieplna	0.08 mm/(m·K)

ZAKRES DOSTAWY

- Zaślepka z PP

Nr art.	DN	d, ø mm	arc °	L cm	H cm
393.227.14.1	50	50	90	4.6	18
393.327.14.1	70	75	90	6	21.6
393.427.14.1	90	90	90	7.2	24.4
393.527.14.1	100	110	90	8.7	28.4

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d_ø</i> <i>mm</i>	<i>arc</i> <i>°</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>
393.627.14.1	125	125	90	9.5	28.9
393.727.14.1	150	160	90	11.4	30.5