


Trójnik Geberit Silent-Pro 45°



Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do odprowadzania ścieków wewnątrz budynków
- Do budynków o podwyższonych wymaganiach akustycznych
- Do rurociągów ciśnieniowych systemów przepompowujących ścieki zgodnie z EN 12050-2 i EN 12050-3 stosować wyłącznie wymiar DN 50

CHARAKTERYSTYKA

- O zwiększonej izolacyjności akustycznej
- Uszczelka z EPDM

DANE TECHNICZNE

Temperatura montażu -10 – +40 °C

Materiał PP MX
Rozszerzalność cieplna 0.08 mm/(m·K)

INFO

- Artykuły 393.634.14.1 oraz 393.734.14.1 składają się każdorazowo z trójnika równoprzelotowego i odpowiedniej zwężki. Części są dostarczane luzem w woreczku

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	arc °	H cm	Z1 cm	Z2 cm	Z3 cm
393.232.14.1	50	50	50	45	12.9	1.5	6.3	6.3
393.332.14.1	70 / 50	75	50	45	13.5	0.1	8.1	7.8
393.333.14.1	70	75	75	45	16.9	1.9	9.4	9.4
393.432.14.1	90 / 50	90	50	45	13.9	0.6	9.2	8.4
393.433.14.1	90 / 70	90	75	45	17.5	1.2	10.5	10.2

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>d1, ø mm</i>	<i>arc °</i>	<i>H cm</i>	<i>Z1 cm</i>	<i>Z2 cm</i>	<i>Z3 cm</i>
393.434.14.1	90	90	90	45	19.6	2.2	11.3	11.3
393.532.14.1	100 / 50	110	50	45	15.1	1.5	10.6	9.8
393.533.14.1	100 / 70	110	75	45	18.5	0.2	11.9	11.5
393.534.14.1	100 / 90	110	90	45	20.5	1.1	12.6	12.6
393.535.14.1	100	110	110	45	23.3	2.7	13.8	13.8
393.633.14.1	125 / 70	125	75	45	20.1	0.4	13.3	13.1
393.634.14.1	125 / 90	125	90	45	24.3	2.8	18.4	14.2
393.635.14.1	125 / 100	125	110	45	24.3	2.1	14.7	14.9
393.636.14.1	125	125	125	45	26.2	3.1	15.7	15.7
393.734.14.1	150 / 90	160	90	45	25.2	1	21	16.2
393.735.14.1	150 / 100	160	110	45	25.2	0.3	17.3	16.9
393.736.14.1	150 / 125	160	125	45	27.3	1.4	18.4	17.9
393.737.14.1	150	160	160	45	32.4	4	20.3	20.3