




# Szafka z lustrem Geberit Option Plus z oświetleniem, z dwoma drzwiami



Ilustracja przykładowa



## CHARAKTERYSTYKA

- Pasuje do wszystkich serii łazienkowych
- Certyfikat FSC™ C134279
- Oświetlenie LED
- Oświetlenie pośrednie
- Włączanie górnego światła sensorem dotykowym
- Włączanie dolnego światła sensorem dotykowym
- Możliwość dezaktywacji światła orientacyjnego
- Gniazdko elektryczne
- Korpus lustrzany z zewnątrz
- Tylne drzwi lustrzane
- Z dwoma drzwiami
- Drzwi dwustronnie lustrzane
- Szklane półki regulowane
- Lustro powiększające

- Uchwyt magnetyczny

## DANE TECHNICZNE

|                                                 |                                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Stopień ochrony                                 | IP44                                    |
| Napięcie znamionowe                             | 220–240 V AC                            |
| Napięcie robocze                                | 12 V DC                                 |
| Częstotliwość sieciowa                          | 50 / 60 Hz                              |
| Napięcie wyjściowe                              | 12 V DC                                 |
| Materiał                                        | Spraszowana trójwarstwowa płyta wiórowa |
| Klasa efektywności energetycznej źródła światła | F                                       |
| Kolor podświetlenia                             | 4200 K                                  |
| Okres użytkowania oświetlenia LED               | 60000 h                                 |

Metoda pomiaru  
Min. indeks odwzorowania kolorów

LM-80  
80

## ZAKRES DOSTAWY

- Szafka z lustrem
- 2 szklane półki
- Lustro powiększające
- Uchwyt magnetyczny
- Elementy mocujące

## AKCESORIA

- Uchwyt magnetyczny Geberit
- Lustro powiększające Geberit

| Nr art.      | Kolor / Powierzchnia                                                   | B cm | B1 cm | B2 cm | H cm | T cm | Klasa ochrony | Pobór mocy W | Gniazdko elektryczne | Strumień świetlny lm | Pośredni strumień świetlny lm |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|------|------|---------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| 500.206.00.1 | Korpus: lustrzany z zewnątrz<br>Drzwi: lustrzane wewnątrz i z zewnątrz | 75   | 37.3  | 69.6  | 70   | 17.2 | I             | 12.25        | CEE 7/3 (Schuko)     | 1260                 | 455                           |

| Nr art.      | Kolor /<br>powierzchnia                                                | B<br>cm | B1<br>cm | B2<br>cm | H<br>cm | T<br>cm | Klasa ochrony | Pobór mocy<br>W | Gniazdko<br>elektryczne | Strumień świetlny<br>lm | Pośredni strumień<br>świetlny<br>lm |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|---------|---------|---------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 500.593.00.1 | Korpus: lustrzany z zewnątrz<br>Drzwi: lustrzane wewnątrz i z zewnątrz | 60      | 29.8     | 54.5     | 70      | 17.2    | I             | 10              | CEE 7/3 (Schuko)        | 1050                    | 350                                 |