


Szafka pod umywalkę Geberit Xeno², o szerokości od 120 cm, z dwoma szufladami



Ilustracja przykładowa

CHARAKTERYSTYKA

- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Z dwoma szufladami
- Mechanizm push-to-open do otwierania
- Szuflada z matą antypoślizgową
- Szuflada z oświetleniem LED
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany

DANE TECHNICZNE

Stopień ochrony	IP21
Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz

Napięcie robocze

Materiał

Maks. obciążenie szuflady

Klasa efektywności

energetycznej źródła światła

Kolor podświetlenia

12 V DC

Sprasowana trójwarstwowa

płyta wiórowa

30 kg

F

3000 K

ZAKRES DOSTAWY

- Elementy mocujące

AKCESORIA

- Wkład do szuflady Geberit Xeno², podział w kształcie litery T, do szuflady górnej

- Wkład do szuflady Geberit Xeno², podział w kształcie litery H, do szuflady górnej
- Uchwyt na ręczniki Geberit do mebli łazienkowych, narożnik kwadratowy
- Uchwyt na ręczniki Geberit do mebli łazienkowych, narożnik zaokrąglony
- Uchwyt na ręczniki Geberit do mebli łazienkowych
- Uchwyt magnetyczny Geberit
- Element gniazdka elektrycznego Geberit

INFO

- Do instalacji szafki pod umywalkę niezbędne jest przyłączyć umywalkowe Geberit, model oszczędzający przestrzeń. Patrz przegląd asortymentu – seria umywalk lub katalog online, akcesoria do umywalk

Nr art.	Kolor / Powierzchnia	B cm	B1 cm	B2 cm	B3 cm	Szerokość umywalki cm	H cm	T cm	Klasa ochrony	Pobór mocy W	Strumień świetlny lm
500.517.00.1 *	Szarobeżowy / Lakierowany matowy	117.4	114	111	58.5	120	22	46.2	II	4	480

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B cm	B1 cm	B2 cm	B3 cm	Szerokość umywalki cm	H cm	T cm	Klasa ochrony	Pobór mocy W	Strumień świetlny lm
500.517.01.1	Biały / Lakierowany na wysoki połysk	117.4	114	111	58.5	120	22	46.2	II	4	480
500.517.43.1	Scultura szary / Melamina, struktura drewna	117.4	114	111	58.5	120	22	46.2	II	4	480

* Produkcja na zamówienie