




Podświetlane lustro Geberit Xeno², z bezpośrednim i pośrednim oświetleniem



Ilustracja przykładowa



CHARAKTERYSTYKA

- Pasuje do wszystkich serii łazienkowych
- Oświetlenie LED
- Bezpośrednie i pośrednie oświetlenie
- Bezpośrednie oświetlenie, z możliwością ściemniania
- Podgrzewany tył zapobiega zaparowaniu lustra, gdy włączone jest bezpośrednie oświetlenie

- Włączanie sensorem dotykowym
- Z funkcją zapamiętywania dla oświetlenia

DANE TECHNICZNE

Stopień ochrony	IP44
Napięcie znamionowe	100–230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 / 60 Hz

Napięcie robocze	12 V DC
Napięcie wyjściowe	12 V DC
Materiał	Szkło
Klasa efektywności energetycznej źródła światła	F
Kolor podświetlenia	4200 K

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B cm	B1 cm	H cm	T cm	Klasa ochrony	Pobór mocy W	Pobór mocy przez ogrzewanie lustra W	Strumień świetlny lm	Pośredni strumień świetlny lm
500.521.00.1	Aluminium szczotkowane	60	32.5	71	5.5	I	25	35	1495	1540
500.522.00.1	Aluminium szczotkowane	90	62.5	71	5.5	I	38.6	53	2275	1960
500.519.00.1	Aluminium szczotkowane	120	71.5	71	5.5	I	46	54	3055	2380
500.203.00.1	Aluminium szczotkowane	140	91.5	71	5.5	I	52	54	3575	2660

<i>Nr art.</i>	<i>Kolor / powierzchnia</i>	<i>B cm</i>	<i>B1 cm</i>	<i>H cm</i>	<i>T cm</i>	<i>Klasa ochrony</i>	<i>Pobór mocy W</i>	<i>Pobór mocy przez ogrzewanie lustra W</i>	<i>Strumień świetlny lm</i>	<i>Pośredni strumień świetlny lm</i>
500.204.00.1	Aluminium szczotkowane	160	91.5	71	5.5	I	57.2	88	4095	2940