




Umywalka Geberit Xeno²



Ilustracja przykładowa

CHARAKTERYSTYKA

- Możliwość osadzenia w blacie

DANE TECHNICZNE

Materiał Ceramika sanitarna

ZAMAWIANE ODDZIELNIE

- Zestaw odpływowo-przelewowy do umywalki

AKCESORIA

- Zestaw odpływowo-przelewowy do umywalki Geberit Clou, uruchamiany za pomocą dźwigni
- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, wylot poziomy
- Zawór zestawu odpływowego Geberit ze swobodnym przepływem i pokrywą odpływu
- Pokrywa odpływu Geberit do zaworu zestawu odpływowego ze swobodnym przepływem
- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, model oszczędzający przestrzeń, wylot poziomy

- Zawór zestawu odpływowego Geberit ze swobodnym przepływem, kratka
- Elementy mocujące Geberit do umywalki

INFO

- Przyłącze umywalki Geberit Clou, z uruchamianiem dźwignią tylko do umywalk z otworem na baterię. Kompatybilne tylko z umywalkami 60 i 90 cm z otworem na baterię, o ile szafka dolna nie została zamontowana
- Przyłącze umywalki Geberit Clou kompatybilne z umywalkami 60 i 90 cm z otworem na baterię, o ile szafka dolna nie została zamontowana.

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	B cm	B1 cm	B2 cm	B3 cm	Szerokość szafki pod umywalkę cm	H cm	T cm	Punkty mocowania
500.530.01.1	Biały / KeraTect	Na środku	Bez	60		57.2	30	58	14	48	2
500.531.01.1	Biały / KeraTect	Na środku	Bez	90	12	87.2	45	88	14	48	4

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	B cm	B1 cm	B2 cm	B3 cm	Szerokość szafki pod umywalkę cm	H cm	T cm	Punkty mocowania
500.532.01.1	Biały / KeraTect	Bez	Bez	90	12	87.2		88	14	48	4
500.550.01.1	Biały / KeraTect	Lewa i prawa strona	Bez	120	24	117.2	30	118	14	48	4
500.551.01.1	Biały / KeraTect	Na środku	Bez	120	24	117.2	60	118	14	48	4
500.552.01.1	Biały / KeraTect	Bez	Bez	120	24	117.2		118	14	48	4