




Szafka z lustrem Geberit Option z oświetleniem, z dwoma drzwiami



Ilustracja przykładowa



CHARAKTERYSTYKA

- Pasuje do wszystkich serii łazienkowych
- Certyfikat FSC™ C134279
- Oświetlenie LED
- Oświetlenie pośrednie
- Włączanie górnego światła sensorem dotykowym
- Włączanie dolnego światła sensorem dotykowym
- Możliwość dezaktywacji światła orientacyjnego
- Gniazdko elektryczne
- Korpus lustrzany z zewnątrz
- Z dwoma drzwiami
- Drzwi dwustronnie lustrzane
- Szklane półki regulowane

- Uchwyty do otwierania

DANE TECHNICZNE

Stopień ochrony	IP44
Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Napięcie robocze	12 V DC
Napięcie wyjściowe	12 V DC
Materiał	Spraszowana trójwarstwowa płyta wiórowa
Klasa efektywności energetycznej źródła światła	F
Kolor podświetlenia	4200 K

Okres użytkowania oświetlenia LED	60000 h
Min. indeks odwzorowania kolorów	80

ZAKRES DOSTAWY

- Szafka z lustrem
- 2 szklane półki
- Elementy mocujące

AKCESORIA

- Uchwyt magnetyczny Geberit
- Lustro powiększające Geberit

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B cm	B1 cm	B2 cm	H cm	T cm	Klasa ochrony	Pobór mocy W	Gniazdko elektryczne	Strumień świetlny lm	Pośredni strumień świetlny lm
500.205.00.1	Korpus: lustrzany z zewnątrz Drzwi: lustrzane wewnątrz i z zewnątrz	75	37.3	69.6	70	15	I	12.35	CEE 7/3 (Schuko)	1190	455

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B cm	B1 cm	B2 cm	H cm	T cm	Klasa ochrony	Pobór mocy W	Gniazdko elektryczne	Strumień świetlny lm	Pośredni strumień świetlny lm
500.582.00.1	Korpus: lustrzany z zewnątrz Drzwi: lustrzane wewnątrz i z zewnątrz	60	29.8	54.2	70	15	I	9.65	CEE 7/3 (Schuko)	935	350
500.583.00.1	Korpus: lustrzany z zewnątrz Drzwi: lustrzane wewnątrz i z zewnątrz	90	44.8	84.2	70	15	I	15.05	CEE 7/3 (Schuko)	1445	560