




Szafka z lustrem Geberit Option Plus z oświetleniem, z dwoma drzwiami



Ilustracja przykładowa



CHARAKTERYSTYKA

- Pasuje do wszystkich serii łazienkowych
- Certyfikat FSC™ C134279
- Oświetlenie LED
- Oświetlenie pośrednie
- Włączanie górnego światła sensorem dotykowym
- Włączanie dolnego światła sensorem dotykowym
- Możliwość dezaktywacji światła orientacyjnego
- Gniazdko elektryczne
- Korpus lustrzany z zewnątrz
- Tylne drzwi lustrzane
- Z dwoma drzwiami
- Drzwi dwustronnie lustrzane
- Szklane półki regulowane
- Lustro powiększające

- Uchwyt magnetyczny

DANE TECHNICZNE

Stopień ochrony	IP44
Napięcie znamionowe	220–240 V AC
Napięcie robocze	12 V DC
Częstotliwość sieciowa	50 / 60 Hz
Napięcie wyjściowe	12 V DC
Materiał	Spraszowana trójwarstwowa płyta wiórowa
Klasa efektywności energetycznej źródła światła	F
Kolor podświetlenia	4200 K
Okres użytkowania oświetlenia LED	60000 h

Metoda pomiaru
Min. indeks odwzorowania kolorów

LM-80
80

ZAKRES DOSTAWY

- Szafka z lustrem
- 2 szklane półki
- Lustro powiększające
- Uchwyt magnetyczny
- Elementy mocujące

AKCESORIA

- Uchwyt magnetyczny Geberit
- Lustro powiększające Geberit

Nr art.	Kolor / Powierzchnia	B cm	B1 cm	B2 cm	H cm	T cm	Klasa ochrony	Pobór mocy W	Gniazdko elektryczne	Strumień świetlny lm	Pośredni strumień świetlny lm
500.206.00.1	Korpus: lustrzany z zewnątrz Drzwi: lustrzane wewnątrz i z zewnątrz	75	37.3	69.6	70	17.2	I	12.25	CEE 7/3 (Schuko)	1260	455

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B cm	B1 cm	B2 cm	H cm	T cm	Klasa ochrony	Pobór mocy W	Gniazdko elektryczne	Strumień świetlny lm	Pośredni strumień świetlny lm
500.593.00.1	Korpus: lustrzany z zewnątrz Drzwi: lustrzane wewnątrz i z zewnątrz	60	29.8	54.5	70	17.2	I	10	CEE 7/3 (Schuko)	1050	350