



Podświetlane lustro Geberit Option Round, z bezpośrednim i pośrednim oświetleniem



Ilustracja przykładowa



CHARAKTERYSTYKA

- Pasuje do wszystkich serii łazienkowych
- Oświetlenie LED
- Bezpośrednie i pośrednie oświetlenie, ściemniane bezstopniowo
- Dotykowy przełącznik czujnika do oświetlenia, ze światłem orientacyjnym
- Funkcja zapamiętywania oświetlenia poprzez dotykowy przełącznik czujnika
- Możliwość dezaktywacji światła orientacyjnego
- Z zawieszeniem Geberit FlexInstall

DANE TECHNICZNE

Stopień ochrony	IP44
Napięcie znamionowe	220–240 V AC
Napięcie robocze	24 V DC
Częstotliwość sieciowa	50 / 60 Hz
Materiał	Aluminium
Klasa efektywności energetycznej źródła światła	F
Kolor podświetlenia	3000 K
Maks. okres użytkowania oświetlenia LED	72000 h

Metoda pomiaru	L70B50
Min. indeks odwzorowania kolorów	80
Odchylenie standardowe dopasowania kolorów	3 SDCM

ZAKRES DOSTAWY

- Lustro
- Elementy mocujące

Nr art.	D cm	B cm	B1 cm	H cm	T cm	Klasa ochrony	Pobór mocy W	Strumień świetlny lm
502.796.00.1	50	50	13	50	3.5	II	38.9	4875
502.797.00.1	60	60	20	60	3.5	II	48.8	6045
502.798.00.1	75	75	35	75	3.5	II	62.2	7800

Nr art.	D cm	B cm	B1 cm	H cm	T cm	Klasa ochrony	Pobór mocy W	Strumień świetlny lm
502.799.00.1	90	90	50	90	3.5	II	77.7	9750