




# Podświetlane lustro Geberit Option Basic Square, oświetlenie u góry



Ilustracja przykładowa



## CHARAKTERYSTYKA

- Pasuje do wszystkich serii łazienkowych
- Oświetlenie LED
- Włączanie/wyłączanie oświetlenia przełącznikiem ściennym
- Z zawieszeniem Geberit FlexInstall

## DANE TECHNICZNE

Stopień ochrony IP44

Napięcie znamionowe  
Częstotliwość sieciowa  
Napięcie robocze  
Materiał  
Klasa efektywności energetycznej źródła światła  
Kolor podświetlenia  
Okres użytkowania oświetlenia  
LED

220–240 V AC  
50 / 60 Hz  
220–240 V AC  
Aluminium  
E  
3000 K  
30000 h

Metoda pomiaru  
Min. indeks odwzorowania kolorów  
Odchylenie standardowe dopasowania kolorów  
L70B50  
80  
6 SDCM

## ZAKRES DOSTAWY

- Lustro
- Elementy mocujące

| Nr art.      | Kolor / powierzchnia  | B cm | B1 cm | H cm | H1 cm | T cm | Klasa ochrony | Pobór mocy W | Strumień świetlny lm |
|--------------|-----------------------|------|-------|------|-------|------|---------------|--------------|----------------------|
| 502.803.00.1 | Aluminium anodyzowane | 40   | 22    | 70   | 50.5  | 3.2  | II            | 5            | 499                  |
| 502.804.00.1 | Aluminium anodyzowane | 50   | 30    | 70   | 50.5  | 3.2  | II            | 6            | 539                  |
| 502.805.00.1 | Aluminium anodyzowane | 60   | 40    | 70   | 50.5  | 3.2  | II            | 8            | 702                  |
| 502.806.00.1 | Aluminium anodyzowane | 70   | 50    | 70   | 50.5  | 3.2  | II            | 9            | 881                  |

| <i>Nr art.</i>      | <i>Kolor /<br/>powierzchnia</i> | <i>B<br/>cm</i> | <i>B1<br/>cm</i> | <i>H<br/>cm</i> | <i>H1<br/>cm</i> | <i>T<br/>cm</i> | <i>Klasa ochrony</i> | <i>Pobór mocy<br/>W</i> | <i>Strumień świetlny<br/>lm</i> |
|---------------------|---------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------|
| <b>502.807.00.1</b> | Aluminium anodyzowane           | 80              | 60               | 70              | 50.5             | 3.2             | II                   | 10                      | 991                             |
| <b>502.808.00.1</b> | Aluminium anodyzowane           | 90              | 70               | 70              | 50.5             | 3.2             | II                   | 12                      | 1152                            |
| <b>502.809.00.1</b> | Aluminium anodyzowane           | 100             | 80               | 70              | 50.5             | 3.2             | II                   | 12                      | 1273                            |
| <b>502.810.00.1</b> | Aluminium anodyzowane           | 120             | 100              | 70              | 50.5             | 3.2             | II                   | 14                      | 1363                            |
| <b>502.811.00.1</b> | Aluminium anodyzowane           | 140             | 120              | 70              | 50.5             | 3.2             | II                   | 16                      | 1533                            |
| <b>502.812.00.1</b> | Aluminium anodyzowane           | 60              | 40               | 90              | 70.5             | 3.2             | II                   | 7                       | 702                             |
| <b>502.813.00.1</b> | Aluminium anodyzowane           | 80              | 60               | 90              | 70.5             | 3.2             | II                   | 10                      | 991                             |
| <b>502.814.00.1</b> | Aluminium anodyzowane           | 100             | 80               | 90              | 70.5             | 3.2             | II                   | 12                      | 1273                            |
| <b>502.815.00.1</b> | Aluminium anodyzowane           | 120             | 100              | 90              | 70.5             | 3.2             | II                   | 14                      | 1363                            |
| <b>502.816.00.1</b> | Aluminium anodyzowane           | 140             | 120              | 90              | 70.5             | 3.2             | II                   | 16                      | 1533                            |