


# Trójnik redukcyjny Geberit Mapress Edelstahl (FKM niebieski)



Ilustracja przykładowa

## PRZEZNACZENIE

- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do wody ciepłowniczej  $\leq 140\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do nośników ciepła (solarne)
- Do olejów mineralnych i smarnych
- Do paliw (np. oleju napędowego)
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–4)

- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego
- Do gazów przemysłowych (np. acetylen, gazy ochronne do spawania)

## CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania

- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną

## DANE TECHNICZNE

Materiał Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

| Nr art. | DN      | d, ø<br>mm | d1, ø<br>mm | d2, ø<br>mm | arc<br>° | L<br>cm | L1<br>cm | I<br>cm | I2<br>cm | Z<br>cm | Z1<br>cm | Z2<br>cm |
|---------|---------|------------|-------------|-------------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|
| 50356   | 15 / 12 | 18         | 15          | 18          | 90       | 6.8     | 4.1      | 3.4     | 3.4      | 1.4     | 2.1      | 1.4      |
| 50357   | 20 / 12 | 22         | 15          | 22          | 90       | 7.4     | 4.3      | 3.7     | 3.7      | 1.6     | 2.3      | 1.6      |
| 50359   | 20 / 15 | 22         | 18          | 22          | 90       | 7.4     | 4.3      | 3.7     | 3.7      | 1.6     | 2.3      | 1.6      |
| 50362   | 25 / 12 | 28         | 15          | 28          | 90       | 8.4     | 4.6      | 4.2     | 4.2      | 1.9     | 2.6      | 1.9      |
| 50364   | 25 / 15 | 28         | 18          | 28          | 90       | 8.4     | 4.6      | 4.2     | 4.2      | 1.9     | 2.6      | 1.9      |

| Nr art. | DN      | d, ø<br>mm | d1, ø<br>mm | d2, ø<br>mm | arc<br>° | L<br>cm | L1<br>cm | l<br>cm | l2<br>cm | z<br>cm | z1<br>cm | z2<br>cm |
|---------|---------|------------|-------------|-------------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|
| 50366   | 25 / 20 | 28         | 22          | 28          | 90       | 8.4     | 4.7      | 4.2     | 4.2      | 1.9     | 2.6      | 1.9      |
| 50367   | 32 / 12 | 35         | 15          | 35          | 90       | 10      | 4.9      | 5       | 5        | 2.4     | 2.9      | 2.4      |
| 50368   | 32 / 15 | 35         | 18          | 35          | 90       | 10      | 4.9      | 5       | 5        | 2.4     | 2.9      | 2.4      |
| 50369   | 32 / 20 | 35         | 22          | 35          | 90       | 10      | 5        | 5       | 5        | 2.4     | 2.9      | 2.4      |
| 50370   | 32 / 25 | 35         | 28          | 35          | 90       | 10      | 5.3      | 5       | 5        | 2.4     | 3        | 2.4      |
| 50371   | 40 / 12 | 42         | 15          | 42          | 90       | 11.4    | 5.3      | 5.7     | 5.7      | 2.7     | 3.3      | 2.7      |
| 50372   | 40 / 15 | 42         | 18          | 42          | 90       | 11.4    | 5.3      | 5.7     | 5.7      | 2.7     | 3.3      | 2.7      |
| 50373   | 40 / 20 | 42         | 22          | 42          | 90       | 11.4    | 5.4      | 5.7     | 5.7      | 2.7     | 3.3      | 2.7      |
| 50374   | 40 / 25 | 42         | 28          | 42          | 90       | 11.4    | 5.7      | 5.7     | 5.7      | 2.7     | 3.4      | 2.7      |
| 50375   | 40 / 32 | 42         | 35          | 42          | 90       | 11.4    | 6.1      | 5.7     | 5.7      | 2.7     | 3.5      | 2.7      |
| 50376   | 50 / 12 | 54         | 15          | 54          | 90       | 13.8    | 5.9      | 6.9     | 6.9      | 3.4     | 3.9      | 3.4      |
| 50377   | 50 / 15 | 54         | 18          | 54          | 90       | 13.8    | 5.9      | 6.9     | 6.9      | 3.4     | 3.9      | 3.4      |
| 50378   | 50 / 20 | 54         | 22          | 54          | 90       | 13.8    | 6        | 6.9     | 6.9      | 3.4     | 3.9      | 3.4      |

| Nr art. | DN      | d, ø<br>mm | d1, ø<br>mm | d2, ø<br>mm | arc<br>° | L<br>cm | L1<br>cm | I<br>cm | I2<br>cm | Z<br>cm | Z1<br>cm | Z2<br>cm |
|---------|---------|------------|-------------|-------------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|
| 50379   | 50 / 25 | 54         | 28          | 54          | 90       | 13.8    | 6.3      | 6.9     | 6.9      | 3.4     | 4        | 3.4      |
| 50380   | 50 / 32 | 54         | 35          | 54          | 90       | 13.8    | 6.7      | 6.9     | 6.9      | 3.4     | 4.1      | 3.4      |
| 50381   | 50 / 40 | 54         | 42          | 54          | 90       | 13.8    | 7.1      | 6.9     | 6.9      | 3.4     | 4.1      | 3.4      |
| 50389   | 65 / 20 | 76.1       | 22          | 76.1        | 90       | 23      | 7.2      | 11.5    | 11.5     | 6.2     | 5.1      | 6.2      |
| 50390   | 65 / 25 | 76.1       | 28          | 76.1        | 90       | 23      | 7.5      | 11.5    | 11.5     | 6.2     | 5.2      | 6.2      |
| 50391   | 65 / 32 | 76.1       | 35          | 76.1        | 90       | 23      | 7.9      | 11.5    | 11.5     | 6.2     | 5.3      | 6.2      |
| 50392   | 65 / 40 | 76.1       | 42          | 76.1        | 90       | 23      | 8.3      | 11.5    | 11.5     | 6.2     | 5.3      | 6.2      |
| 50393   | 65 / 50 | 76.1       | 54          | 76.1        | 90       | 23      | 8.9      | 11.5    | 11.5     | 6.2     | 5.4      | 6.2      |
| 50395   | 80 / 20 | 88.9       | 22          | 88.9        | 90       | 26      | 7.8      | 13      | 13       | 7       | 5.7      | 7        |
| 50396   | 80 / 25 | 88.9       | 28          | 88.9        | 90       | 26      | 8.1      | 13      | 13       | 7       | 5.8      | 7        |
| 50397   | 80 / 32 | 88.9       | 35          | 88.9        | 90       | 26      | 8.5      | 13      | 13       | 7       | 5.9      | 7        |
| 50398   | 80 / 40 | 88.9       | 42          | 88.9        | 90       | 26      | 8.9      | 13      | 13       | 7       | 5.9      | 7        |
| 50399   | 80 / 50 | 88.9       | 54          | 88.9        | 90       | 26      | 9.5      | 13      | 13       | 7       | 6        | 7        |

| Nr art. | DN       | d, ø<br>mm | d1, ø<br>mm | d2, ø<br>mm | arc<br>° | L<br>cm | L1<br>cm | l<br>cm | l2<br>cm | z<br>cm | z1<br>cm | z2<br>cm |
|---------|----------|------------|-------------|-------------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|
| 50401   | 100 / 20 | 108        | 22          | 108         | 90       | 31      | 8.8      | 15.5    | 15.5     | 8       | 6.7      | 8        |
| 50402   | 100 / 25 | 108        | 28          | 108         | 90       | 31      | 9.1      | 15.5    | 15.5     | 8       | 6.8      | 8        |
| 50403   | 100 / 32 | 108        | 35          | 108         | 90       | 31      | 9.5      | 15.5    | 15.5     | 8       | 6.9      | 8        |
| 50404   | 100 / 40 | 108        | 42          | 108         | 90       | 31      | 9.9      | 15.5    | 15.5     | 8       | 6.9      | 8        |
| 50405   | 100 / 50 | 108        | 54          | 108         | 90       | 31      | 10.5     | 15.5    | 15.5     | 8       | 7        | 8        |
| 50407   | 100 / 65 | 108        | 76.1        | 108         | 90       | 31      | 12.6     | 15.5    | 15.5     | 8       | 7.3      | 8        |
| 50408   | 100 / 80 | 108        | 88.9        | 108         | 90       | 31      | 13.7     | 15.5    | 15.5     | 8       | 7.7      | 8        |