


Złączka przejściowa Geberit Mapress Edelstahl z gwintem wewnętrznym (FKM niebieski)



Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do wody ciepłowniczej $\leq 140^{\circ}\text{C}$
- Do nośników ciepła (solarne)
- Do olejów mineralnych i smarnych
- Do paliw (np. oleju napędowego)
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–4)

- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego
- Do gazów przemysłowych (np. acetylen, gazy ochronne do spawania)

- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania

DANE TECHNICZNE

Materiał Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø mm	Rp "	L cm	Z cm
50480	25 / 32	28	1 1/4	4.6	0.4
50484	12 / 15	15	1/2	3.7	0.4
50485	12 / 20	15	3/4	3.8	0.3
50486	15	18	1/2	3.7	0.4
50487	15 / 20	18	3/4	3.8	0.3

Nr art.	DN	d _g mm	R _p "	L cm	Z cm
50488	20 / 15	22	1/2	3.6	0.2
50489	20	22	3/4	3.9	0.3
50490	20 / 25	22	1	4.2	0.4
50491	25 / 15	28	1/2	3.8	0.2
50492	25 / 20	28	3/4	3.9	0.3
50493	25	28	1	4.4	0.4
50494	32 / 25	35	1	4.5	0.2
50495	32	35	1 1/4	4.9	0.4
50498	40	42	1 1/2	5.3	0.4
50500	50	54	2	6.2	0.4