


Zaślepka Geberit Mapress Edelmetahl (FKM niebieski)



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do wody ciepłowniczej $\leq 140\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do nośników ciepła (solarne)
- Do olejów mineralnych i smarnych
- Do paliw (np. oleju napędowego)
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–4)

- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego
- Do trwałego zamknięcia końcówek rur
- Do gazów przemysłowych (np. acetylen, gazy ochronne do spawania)

- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania
- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia

DANE TECHNICZNE

Materiał Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

| Nr art. | DN | d _g mm | L cm | Z cm |
|---------|----|----------------------|---------|---------|
| 50752 | 12 | 15 | 2.3 | 0.3 |
| 50753 | 15 | 18 | 2.3 | 0.3 |
| 50754 | 20 | 22 | 2.4 | 0.3 |
| 50755 | 25 | 28 | 2.6 | 0.3 |
| 50756 | 32 | 35 | 2.9 | 0.3 |

| <i>Nr art.</i> | <i>DN</i> | <i>d_e mm</i> | <i>L cm</i> | <i>z cm</i> |
|----------------|-----------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| 50757 | 40 | 42 | 3.3 | 0.3 |
| 50758 | 50 | 54 | 3.8 | 0.3 |
| 50761 | 65 | 76.1 | 6 | 0.7 |
| 50762 | 80 | 88.9 | 6.7 | 0.7 |
| 50763 | 100 | 108 | 8.2 | 0.7 |