


Zaślepka Geberit Mapress Edelmetall (FKM niebieski)



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do wody ciepłowniczej $\leq 140\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do nośników ciepła (solarne)
- Do olejów mineralnych i smarnych
- Do paliw (np. oleju napędowego)
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–4)

- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego
- Do trwałego zamknięcia końcówek rur
- Do gazów przemysłowych (np. acetylen, gazy ochronne do spawania)

- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania
- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia

DANE TECHNICZNE

Materiał Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d _g mm	L cm	Z cm
50752	12	15	2.3	0.3
50753	15	18	2.3	0.3
50754	20	22	2.4	0.3
50755	25	28	2.6	0.3
50756	32	35	2.9	0.3

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d_e mm</i>	<i>L cm</i>	<i>z cm</i>
50757	40	42	3.3	0.3
50758	50	54	3.8	0.3
50761	65	76.1	6	0.7
50762	80	88.9	6.7	0.7
50763	100	108	8.2	0.7