


Kolano Geberit Mapress C-Stahl (FKM niebieski)



Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do wody ciepłowniczej $\leq 140\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do nośników ciepła (solarne)
- Do olejów mineralnych i smarnych
- Do paliw (np. oleju napędowego)
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 3–4)

- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Ocynkowany zewnętrznie
- Uszczelka z FKM niebieska

- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał	Stal nierostowa 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---

Nr art.	DN	d, ø mm	arc °	L cm	Z cm
51222	12	15	45	3.6	1.6
51223	15	18	45	3.7	1.7
51224	20	22	45	4.2	2.1
51225	25	28	45	4.8	2.5
51226	32	35	45	4.3	1.7

Nr art.	DN	d, ø mm	α °	L cm	Z cm
51227	40	42	45	5.1	2.1
51228	50	54	45	6.2	2.7
51231	65	76.1	45	10.3	5
51232	80	88.9	45	11.7	5.7
51233	100	108	45	14.3	6.8
51282	12	15	90	4.9	2.9
51283	15	18	90	5.3	3.3
51284	20	22	90	6.1	4
51285	25	28	90	7.2	4.9
51286	32	35	90	6.8	4.2
51287	40	42	90	8	5
51288	50	54	90	10	6.5
51291	65	76.1	90	15.9	10.6

Nr art.	DN	d, ø mm	α °	L cm	Z cm
51292	80	88.9	90	18.5	12.5
51293	100	108	90	23	15.5