


Złączka przejściowa z gwintem wewnętrznym Geberit Mapress C-Stahl (FKM niebieski)



Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do wody ciepłowniczej $\leq 140\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do nośników ciepła (solarne)
- Do olejów mineralnych i smarnych
- Do paliw (np. oleju napędowego)
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 3–4)

- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Ocynkowany zewnętrznie
- Uszczelka z FKM niebieska

- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał	Stal nierostowa 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---

Nr art.	DN	d, ø mm	Rp "	L cm	Z cm
51484	12 / 15	15	1/2	3.7	0.4
51486	15	18	1/2	3.7	0.4
51488	20 / 15	22	1/2	3.8	0.3
51489	20	22	3/4	3.9	0.3
51490	20 / 25	22	1	4.2	0.4

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d_ø</i> <i>mm</i>	<i>R_p</i> <i>"</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>z</i> <i>cm</i>
51491	25 / 15	28	1/2	3.8	0.2
51492	25 / 20	28	3/4	3.8	0.1
51493	25	28	1	4.4	0.4
51495	32	35	1 1/4	4.9	0.4
51498	40	42	1 1/2	5.3	0.4
51500	50	54	2	6.2	0.5