



# Kołnierz Geberit Mapress C-Stahl PN 10/16, z mufą zaprasowywaną (FKM niebieski)



Ilustracja przykładowa



## PRZEZNACZENIE

- Do wody ciepłowniczej  $\leq 140\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do nośników ciepła (solarne)
- Do olejów mineralnych i smarnych
- Do paliw (np. oleju napędowego)
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 3–4)
- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego

## CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Ocynkowany zewnętrznie
- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną
- Kształt B1 (zwiększona grubość kołnierza o standardowej powierzchni), EN 1092-1

## DANE TECHNICZNE

Materiał Stal nierostowa 1.0034 E195  
(EN 10305)

## AKCESORIA

- Zestaw śrub Geberit do połączenia kołnierзовego, ze stali ocynkowanej

| Nr art. | DN | d, ø<br>mm | di, ø<br>mm | D<br>cm | k<br>mm | m<br>mm | L<br>cm | l<br>cm | Z<br>cm | n<br>szt. | PN<br>bar |
|---------|----|------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| 51675   | 25 | 28         | 25          | 11.5    | 85      | 14      | 6.9     | 1.8     | 4.6     | 4         | 10 / 16   |
| 51676   | 32 | 35         | 32          | 14      | 100     | 18      | 7.2     | 1.8     | 4.6     | 4         | 10 / 16   |
| 51677   | 40 | 42         | 39          | 15      | 110     | 18      | 7.9     | 1.8     | 4.9     | 4         | 10 / 16   |
| 51678   | 50 | 54         | 51          | 16.5    | 125     | 18      | 8.7     | 1.8     | 5.2     | 4         | 10 / 16   |

| <i>Nr art.</i> | <i>DN</i> | <i>d, ø</i><br>mm | <i>d<sub>i</sub>, ø</i><br>mm | <i>D</i><br>cm | <i>k</i><br>mm | <i>m</i><br>mm | <i>L</i><br>cm | <i>l</i><br>cm | <i>z</i><br>cm | <i>n</i><br>szt | <i>PN</i><br>bar |
|----------------|-----------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| <b>51679</b>   | 65        | 76.1              | 72                            | 18.5           | 145            | 18             | 11.8           | 1.8            | 6.5            | 4               | 10 / 16          |
| <b>51680</b>   | 80        | 88.9              | 84.8                          | 20             | 160            | 18             | 12.5           | 2              | 6.5            | 8               | 10 / 16          |
| <b>51681</b>   | 100       | 108               | 103.9                         | 22             | 180            | 18             | 13             | 2              | 5.5            | 8               | 10 / 16          |