


# Zaślepka Geberit Mapress C-Stahl (FKM niebieski)



Ilustracja przykładowa



## PRZEZNACZENIE

- Do wody ciepłowniczej  $\leq 140\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do nośników ciepła (solarne)
- Do olejów mineralnych i smarnych
- Do paliw (np. oleju napędowego)
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 3–4)

- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego
- Do trwałego zamknięcia końcówek rur

## CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Ocynkowany zewnątrz

- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną

## DANE TECHNICZNE

|          |                                           |
|----------|-------------------------------------------|
| Materiał | Stal nierostowa 1.0034 E195<br>(EN 10305) |
|----------|-------------------------------------------|

| Nr art. | DN | d, ø<br>mm | L<br>cm | Z<br>cm |
|---------|----|------------|---------|---------|
| 51752   | 12 | 15         | 2.3     | 0.3     |
| 51753   | 15 | 18         | 2.3     | 0.3     |
| 51754   | 20 | 22         | 2.4     | 0.3     |
| 51755   | 25 | 28         | 2.6     | 0.3     |
| 51756   | 32 | 35         | 2.9     | 0.3     |

| <i>Nr art.</i> | <i>DN</i> | <i>d, ø<br/>mm</i> | <i>L<br/>cm</i> | <i>z<br/>cm</i> |
|----------------|-----------|--------------------|-----------------|-----------------|
| <b>51757</b>   | 40        | 42                 | 3.3             | 0.3             |
| <b>51758</b>   | 50        | 54                 | 3.8             | 0.3             |
| <b>51761</b>   | 65        | 76.1               | 6               | 0.7             |
| <b>51762</b>   | 80        | 88.9               | 6.7             | 0.7             |
| <b>51763</b>   | 100       | 108                | 8.2             | 0.7             |