


Trójnik Geberit Mapress Kupfer (FKM niebieski)



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do nośników ciepła (solarne)
- Do olejów mineralnych i smarnych
- Do paliw (np. oleju napędowego)
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–4)

- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Uszczelka z FKM niebieska

- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał	Miedź Cu-DHP CW024A (EN 1412)
----------	-------------------------------

Nr art.	DN	d, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	I cm	Z cm	Z1 cm
52332	12	15	90	6.4	3.1	3.2	1.2	1.2
52333	15	18	90	6.8	3.4	3.4	1.4	1.4
52334	20	22	90	7.4	3.7	3.7	1.6	1.6
52335	25	28	90	8.4	4.2	4.2	1.9	1.9
52336	32	35	90	10	5.9	5	2.4	3.3

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø</i> mm	<i>arc</i> °	<i>L</i> cm	<i>L1</i> cm	<i>I</i> cm	<i>Z</i> cm	<i>Z1</i> cm
52337	40	42	90	11.4	6.6	5.7	2.7	3.6
52338	50	54	90	13.8	7.8	6.9	3.4	4.3