


**■ GEBERIT**



### PRZEZNACZENIE

- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego

- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną

## DANE TECHNICZNE

## Materiał

Brąz (CuSn5Zn5Pb2-C)

- Uszczelka z FKM niebieska

| Nr art. | DN      | d, ø<br>mm | R<br>" | L<br>cm | H<br>cm |
|---------|---------|------------|--------|---------|---------|
| 52453   | 12 / 15 | 15         | 1/2    | 3.6     | 1.6     |
| 52454   | 12 / 20 | 15         | 3/4    | 3.8     | 1.8     |
| 52455   | 15      | 18         | 1/2    | 3.7     | 1.7     |
| 52456   | 15 / 20 | 18         | 3/4    | 3.8     | 1.8     |
| 52457   | 20 / 15 | 22         | 1/2    | 3.8     | 1.7     |

| <i>Nr art.</i> | <i>DN</i> | <i>d<sub>ø</sub></i><br><i>mm</i> | <i>R</i><br><i>mm</i> | <i>L</i><br><i>cm</i> | <i>H</i><br><i>cm</i> |
|----------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>52458</b>   | 20        | 22                                | 3/4                   | 3.9                   | 1.8                   |
| <b>52460</b>   | 25 / 20   | 28                                | 3/4                   | 4.2                   | 1.9                   |
| <b>52461</b>   | 25        | 28                                | 1                     | 4.3                   | 2                     |
| <b>52464</b>   | 32        | 35                                | 1 1/4                 | 4.9                   | 2.3                   |
| <b>52465</b>   | 40 / 32   | 42                                | 1 1/4                 | 5.8                   | 2.8                   |
| <b>52466</b>   | 40        | 42                                | 1 1/2                 | 5.8                   | 2.8                   |
| <b>52468</b>   | 50        | 54                                | 2                     | 6.3                   | 2.8                   |